

Link do produktu: <https://gabinetspa.pl/supermały-autoklaw-8l-klasy-b-lafomed-life-z-drukarka-p-19.html>



Supermały autoklaw 8l klasy B - LafoMed Life z drukarką

Cena **4 490,00 zł**

Opis produktu

Autoklaw LafoMed 8l

Najnowszej generacji, supermały jak na tę pojemność autoklaw klasy B LafoMed Life o pojemności 8l jest doskonałym urządzeniem dedykowanym do gabinetów przyjezdno-konstytucyjnych. Jego najmniejsze wymiary dla urządzeń o tej pojemności otwiera możliwości łatwego wykorzystania miejsca w gabinecie.

Wymiary zewnętrzne:

Wysokość - 37cm

Średnica - 18cm

Głębokość - 35cm

W urządzeniu zastosowano pomysł próżniowej generacji o niskiej wydajności dlatego pracuje z mniejszą ilością wody niż zwykła.

Nowy, elektroniczny system nagrzewania przynosi oszczędność energii i umożliwia kontrolę nagrzewania komory do wyznaczonej temperatury.

Bezpieczne przesłony i podświetlenie obrotowe ułatwiają pracę.

Pojemność 8l wewnątrz komory sterowalnej 18 x 32cm umożliwia wygodną sterylizację większej ilości narzędzi wykorzystywanych w gabinetach oraz elektroniczne wykorzystanie.

Na 3 polkach komory zamontowano 600 pakietów, w co za tym idzie realniej używamy urządzenia, co wiąże się z mniejszym zużyciem energii i materiałami eksploatacyjnymi. Autoklaw spełnia wymogi dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz posiada medyczny certyfikat CE oraz ISO 13485.

Metoda sterylizacji: Para wodna w wysokim ciśnieniu

Skala Sterylizacji: Wszystkie rodzaje wirusów, bakterie, priony i spory

Gwarancja: - 2lata

Opis/Dane techniczne:

- Klasa Autoklawu: B
- Certyfikacja: CE 0123, ISO 13485
- Standard: PN-EN 13060:2004 + A2: 2010
- Napięcie: 220V/50Hz
- Moc: 1,7 KW
- Średnica komory: 18 CM 121°C , 134°C
- Głębokość komory: 35 CM
- Pojemność komory: 8 L
- Materiał wykonania komory: Stal nierdzewna 304
- Rozmiar Min stołu do montażu: 46 X 32 CM
- Dostępne kolory: Biały
- Waga netto: 37 KGS
- Typ ekranu: 3 wyświetlacze LED
- Blokowanie systemu drzwi: mechaniczny + elektryczny
- Drukarka rejestrująca - tak
- Max. ciśnienie pracy: +0,21 - ,23 MPA
- Czujnik ciśnienia: tak
- Max. temperatura pracy: 134 - 137 stopni
- Czujnik temperatury: tak
- Materiał zbiornika: Stal nierdzewna 304
- Materiał zbiornika ścieków: Stal nierdzewna 304
- System zaopatrzenia w wodę: ręczny